

100*70

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Светильник не включается	Низкий уровень заряда аккумулятора	Зарядите устройство
Светильник не работает	Устройство повреждено	Отключите светильник и обратитесь в сервисный центр

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Температура эксплуатации: от +1 до +35°C.
Относительная влажность: 95% при температуре +25°C.
Допустимая температура при хранении: от -20 до +40°C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



FORZA Светильник светодиодный с магнитным креплением к поверхности, 30 LED, 40 см, 2400 мАч, рег. ярк.

Тип питания: USB. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДИНГ», 119021, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 11, стр. 1, помещ. IV этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-455-0039, эл. почта: trade@treid.ru, Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещен. I, комната 11, тел.: +7-985-455-0127, эл. почта: skayimport@yandex.ru, Импортёр в РБ: ООО «МЛР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Фошань Скай Электрикал Эпплайн Ко., Лтд, Лианджун Роуд, Майнун Индустриал Зон, Синтан Таун, Шундэ дистрикт, Фошань, провинция Гуандун, Китай.


100*70



Руководство по эксплуатации

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
С МАГНИТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Арт.: 476-403



Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните ее.

100*70

100*70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип оборудования	Светильник
Комплектный кабель	USB-A на Micro USB 5V/2A
Тип подсветки	LED
Количество ламп/диодов	10 холодных и 10 теплых
Кол-во режимов подсветки	3
Режимы подсветки	Теплый, холодный, смешанный 3000-6000 K
Максимальная яркость на расстоянии 60 см (в смешанном режиме)	220 люмен
Батареи/аккумулятор	Li-Ion 3.7V 2400 mAh
Время работы от аккумулятора	12 часов
Штекер подзарядки	Micro USB 5V/0.1A
Мощность светильника	4 Вт
Габариты	27x43x408 мм
Вес нетто	250 г

*допустимая погрешность измерений 5 %

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светильник светодиодный предназначен для освещения определенных зон. Светильник надежно крепится к поверхности с помощью магнитного держателя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Подвергать устройству воздействию влажности или воды.
- Устанавливать вблизи каких-либо источников тепла.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 съемный магнитный держатель
- 4 металлических диска
- Две полосы двустороннего 3М скотча
- Инструкция

ПОРЯДОК РАБОТЫ



1. Перед использованием светильник необходимо полностью зарядить.
2. Перед использованием переведите выключатель питания в положение ВКЛ, коснитесь переключателя для управления.

Короткое нажатие сенсорного переключателя – изменение цветовой температуры.
Длинное нажатие – изменение яркости света.

3. Светильник можно зарядить с помощью сетевого зарядного устройства, ноутбука с USB-A выходом.

ВНИМАНИЕ!

Данное устройство предназначено только для использования внутри помещений.

СХЕМА УСТРОЙСТВА**1-Й СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ**

1. Возьмите две 3М пленки.
2. Приложите их к железным кружкам и приклейте.
3. Удалите защитный слой с пленки.
4. Установите светильник в нужном месте.

2-Й СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ

20 мм

15 мм

30 мм

2 мм, 45°

2 мм